

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli  
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : Remont Sekretariatu Prezesa pok. 527 zlokalizowanego na V piętrze w części budynku przy ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie  
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Marszałkowska 82  
INWESTOR : Sąd Rejonowy dla m.szt. Warszawy.  
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Marszałkowska 82  
BRANŻA : Budowlana i sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Umiński  
DATA OPRACOWANIA : 4.07.2017

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
4.07.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Roboty sanitarne</b>			
1	Roboty budowlane	1	32
2	Roboty sanitarne	33	37

Lp.	kod poz	Nr spec . tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty budowlane</b>						
1 d.1	1,1	SST 06	Wyniesienie istniejących mebli i zakończeniu prac ponowne wniesienie	kpl		
			1	kpl	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2 d.1	1,2	SST 03	Zabezpieczenie podłóg folią	m²		
			29.17	m²	29.170	
					<b>RAZEM</b>	<b>29.170</b>
3 d.1	1,3	SST 03	Zabezpieczenie stolarki folią	m²		
			okna	m²	9.600	
			1*2.4*4	m²		
			drzwi	m²	5.535	
			0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05			
					<b>RAZEM</b>	<b>15.135</b>
4 d.1	1,4	SST 01	Wykucie z muru parapetów wewnątrznych	m		
			1*4	m	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5 d.1	1,5	SST 06	Obsadzenie podokienników z konglomeratu w ścianach z cegieł	szt.		
			parapety długości 1 m	szt.	4.000	
			4			
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6 d.1	1,6	SST 06	Montaż rolet materiałowych w prowadnicach sterowane ręcznie	m²		
			na oknach	m²	11.440	
			1.1*2.6*4			
					<b>RAZEM</b>	<b>11.440</b>
7 d.1	1,7	SST 01	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m²		
			posadzka	m²	29.170	
			29.17	m²		
			cokolik	m²	2.280	
			0.08*(5.38*2+8*2+0.35*(9*2)+0.42*2-0.9*2*3)			
					<b>RAZEM</b>	<b>31.450</b>
8 d.1	1,8	SST 03	Szlifowanie podłoży betonowych	m²		
			po zerwanej wykładzinie	m²	29.170	
			29.17			
					<b>RAZEM</b>	<b>29.170</b>
9 d.1	1,9	SST 03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt np UNIGRUNT	m²		
			posadzka	m²	29.170	
			29.17			
					<b>RAZEM</b>	<b>29.170</b>
10 d.1	1,10	SST 03	Warstwy samopoziomujące gr. 2 mm zatarte na gładko	m²		
			posadzka	m²	29.170	
			29.17			
					<b>RAZEM</b>	<b>29.170</b>
11 d.1	1,11	SST 03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych pcv - płytki np Tarkett iD Es-sential 30 Soft oak	m²		
			pomieszczenie 527	m²	29.170	
			posadzka			
			29.17			
					<b>RAZEM</b>	<b>29.170</b>
12 d.1	1,12	SST 03	Zgrzewanie wykładzin pcv	m²		
			pomieszczenie 527	m²	29.170	
			posadzka			
			29.17			
					<b>RAZEM</b>	<b>29.170</b>
13 d.1	1,13	SST 03	Montaż progów drzwiowych na styku różnych posadzek	m		
			pomieszczenie 527	m	2.700	
			0.9*3			
					<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
14 d.1	1,14	SST 03	Uzupełnienie listew przyściennych w okleinie meblowej wys 8 cm np Pfeiderer R 50014 Wenge	m		

Lp.	kod poz	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			pomieszczenie 527 5.44*2+5.49*2+0.35*8+0.45*2-0.9*3	m	22.860	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.860</b>
15 d.1	<b>1,15</b>	SST 04	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach po wykutych parapetach pomieszczenie 527 8	szt.  szt.	  8.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
16 d.1	<b>1,16</b>	SST 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku po wykutych parapetach pomieszczenie 527 8*0.5  bruzdy elektryczne pomieszczenie 527 3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.000  3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
17 d.1	<b>1,17</b>	SST 01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 pomieszczenie 527 sufit 29.17+2*(3.15-2.78)*5.49 ściana 3.15*(5.44*2+5.49*2+0.45*2)-0.9*2.05*3-1*2.4*4 głify 0.4*(1+2*2.4)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.233  56.559  9.280	
					<b>RAZEM</b>	<b>99.072</b>
18 d.1	<b>1,18</b>	SST 05	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności pomieszczenie 527 sufit 29.17+2*(3.15-2.78)*5.49 ściana 3.15*(5.44*2+5.49*2+0.45*2)-0.9*2.05*3-1*2.4*4 głify 0.4*(1+2*2.4)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.233  56.559  9.280	
					<b>RAZEM</b>	<b>99.072</b>
19 d.1	<b>1,19</b>	SST 05	Gruntowanie podłożu emulsją np UNI-GRUNT  pomieszczenie 527 sufit 29.17+2*(3.15-2.78)*5.49 ściana 3.15*(5.44*2+5.49*2+0.45*2)-0.9*2.05*3-1*2.4*4 głify 0.4*(1+2*2.4)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.233  56.559  9.280	
					<b>RAZEM</b>	<b>99.072</b>
20 d.1	<b>1,20</b>	SST 05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów pomieszczenie 527 sufit 29.17+2*(3.15-2.78)*5.49	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.233	
					<b>RAZEM</b>	<b>33.233</b>
21 d.1	<b>1,21</b>	SST 05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian pomieszczenie 527 ściana 3.15*(5.44*2+5.49*2+0.45*2)-0.9*2.05*3-1*2.4*4 głify 0.4*(1+2*2.4)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.559  9.280	
					<b>RAZEM</b>	<b>65.839</b>
22 d.1	<b>1,22</b>	SST 05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - trzecie malowanie pomieszczenie 527 sufit 29.17+2*(3.15-2.78)*5.49 ściana 3.15*(5.44*2+5.49*2+0.45*2)-0.9*2.05*3-1*2.4*4 głify 0.4*(1+2*2.4)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.233  56.559  9.280	

Lp.	kod poz	Nr spec . tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>99.072</b>
23 d.1	1,23	SST 01	Demontaż klamek z szyldami do oklejenia drzwi pomieszczenie 527 3	szt. szt.	 3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
24 d.1	1,24	SST 06	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami ( z demontażu) do oklejenia drzwi pomieszczenie 527 3	szt. szt.	 3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
25 d.1	1,25	SST 06	Obicie laminatem drzwi drewnianych np PFLEIDERER R 50014 Wenge pomieszczenie 527 3*2*1*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
26 d.1	1,26	SST 01	Wykucie z muru karniszy pomieszczenie 527 5.44	m m	 5.440	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.440</b>
27 d.1	1,27	SST 02	Okladziny z płyt dekoracyjnych pokrytych laminatem na ścianach na klej ( płyta MDF obita laminatem np Pfeiderer R 50014 pomieszczenie 527 0.42*2.6+0.45*2.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.262	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.262</b>
28 d.1	1,28	SST 06	Zabudowa panelowa szklana grzejników obudowa grzejników pokój 527 2*1.2*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.440	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
29 d.1	1,29	SST 03	Obsadzenie odbojów drzwiowych montaż odbojów drzwiowych pomieszczenie 527 1	szt. szt.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30 d.1	1,30	ST4	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km gruz budowlany 0.5*0.04*1*4+(76.23-44.78)*0.01+5.44*0.05*0.05 grzejniki 1.2*0.6*0.2*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.408 0.288	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.696</b>
31 d.1	1,31	ST4	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km ( 29km) gruz budowlany 0.5*0.04*1*4+(76.23-44.78)*0.01+5.44*0.05*0.05 grzejniki 1.2*0.6*0.2*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.408 0.288	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.696</b>
32 d.1	1,32	ST4	Utylizacja gruzu gruz budowlany 0.5*0.04*1*4+(76.23-44.78)*0.01+5.44*0.05*0.05 grzejniki 1.2*0.6*0.2*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.408 0.288	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.696</b>
<b>2 Roboty sanitarne</b>						
33 d.2	2,33	SST 01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2 pokój 527 2	kpl. kpl.	 2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34 d.2	2,34	SST 07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 120/7/60 cm pokój 527 2	kpl. kpl.	 2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	kod poz	Nr spec . tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.2	<b>2,35</b>	SST 07	Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm	szt.		
			pokój 527 2	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
36 d.2	<b>2,36</b>	SST 07	Zawór termostatyczny grzejnikowy	szt.		
			pokój 527 2	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37 d.2	<b>2,37</b>	SST 07	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o.	urządź .		
			pokój 527 1	urządź .	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>