



Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r.

**Sąd Okręgowy
w Warszawie**

SZP-26-130/17

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr ZP/INW/25/17**

Komisja przetargowa, powołana do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę mebli biurowych i sądowych do budynku położonego przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla potrzeb Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie - ZP/INW/25/17**, w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą, uprzejmie informuje, iż w dniu 2 listopada 2017 r. wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Dotyczy udzielonej w dniu 27.10.2017r, odpowiedzi na pytanie nr 6.

Ponownie zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie błędnego zapisu dotyczącego wymogu regulacji wysokości oparcia krzesła.

Informujemy, iż możliwość odpowiedniego oraz ergonomicznego dla użytkownika podparcia pleców gwarantuje wysokie siedzisko (wraz z regulacją wysokości całego krzesła – spełniającego normy PN EN) oraz możliwość regulacji podparcia lędźwiowego.

W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści zaaferowanie krzesła z wysokim oparciem wyposażonym w regulację podparcia lędźwiowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie części nr I szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w ten sposób, iż odnośnie pozycji nr 27 dotychczasowy zapis:

Krzesło pracownicze obrotowe o wymiarach: Wysokość siedziska regulowana w zakresie:

495 – 585 mm

Szerokość siedziska: 480 mm

Głębokość siedziska: 470 mm

Dopuszcza się różnicę +/- 30mm.

• Miękkie tapicerowane siedzisko i obustronnie tapicerowane oparcie z poduszką lędźwiową.

Podłokietniki regulowane. Krzesło musi być wyposażone w duże wygodne podłokietniki

o regulowanej wysokości z miękkimi podkładkami

- Siedzisko: szkielet wykonany ze sklejki 7 warstw, gr. 10,5 mm, oklejone formatką gąbki o gęstości 35 kg./m³, grubość 60 mm.
- Oparcie: szkielet wykonany ze sklejki 8 warstw, gr. 12 mm. Przód oparcia oklejony formatką gąbki o gęstości 25kg./m³ grubość 30 mm, tył parcia oklejony gąbką 9mm i tapicerowany.
- Poduszka lędźwiowa: szkielet wykonany jest ze sklejki min. 3 warstw o gr. min. 4 mm, obłożony gąbką o gęst. min. 35kg/m³ i grubości min. 28 mm.
- Krzesło musi być wyposażone w stabilną podstawę jezdnią w postaci pięcioramiennej stalowej gwiazdy lakierowanej proszkowo, na kolor ALU, musi posiadać samohamowne kółka, przeznaczone do wykładziny.

Tapicerka o właściwościach: 100% włókno poliolefin, odporność mechaniczna na ścieranie – co najmniej 40.000 cykli wg EN ISO 12947-2:1999, atest trudnopalności potwierdzony badaniami wg normy – PN-EN 1021-1: 2006 – tłący papieros, nietoksyczność potwierdzona badaniami wg normy PN-88/B-02855, odpowiada wymaganiom higieniczności potwierdzonym opinią PZH lub lub równoważnym atestem wystawionym przez inne podmioty uprawnione do badania jakości.

Fotel wyposażony w system ruchowy zapewniający zdrowe siedzenie podczas wydłużonych godzin pracy. System posiada dynamiczne ergonomicznie wyprofilowane oparcie zapewniające ruch podczas pracy oraz właściwe podparcie ciała w każdej pozycji, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, regulację głębokości siedziska, blokadę oparcia i siedziska w wybranej pozycji (5 pozycji) dającą możliwość wybrania statycznej pozycji do pracy, zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady (funkcja anti-shock), regulację siły oporu oparcia, regulację wysokości oparcia w zakresie minimum 8 cm niezależną od regulacji wysokości siedziska, płynnie regulowaną wysokość krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Wysokość całkowita krzesła w przedziale 1010 mm – 1280 mm.”

zastępuje zapisem o następującej treści:

„Krzesło pracownicze obrotowe o wymiarach:

wyk. M.Bicz

Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 495 – 585 mm

Szerokość siedziska: 480 mm

Głębokość siedziska: min. 430 mm

Dopuszcza się różnicę +/- 30mm.

- Miękkie tapicerowane siedzisko i obustronnie tapicerowane oparcie z poduszką lędźwiową/wyprofilowanym oparciem pod lędźwia (w wypadku regulowanej wysokości oparcia) lub z możliwością regulacji podpory lędźwiowej (w stałej wysokości oparcia) .

Podłokietniki regulowane. Krzesło musi być wyposażone w duże wygodne podłokietniki o regulowanej wysokości z miękkimi podkładkami

- Siedzisko: szkielet wykonany ze sklejki 7 warstw, gr. 10,5 mm, oklejone formatką gąbki o gęstości 35 kg./m³, grubość 60 mm.
- Oparcie: szkielet wykonany ze sklejki 8 warstw, gr. 12 mm. Przód oparcia oklejony formatką gąbki o gęstości 25kg./m³ grubość 30 mm, tył oparcia oklejony gąbką 9mm i tapicerowany.
- Poduszka lędźwiowa: szkielet wykonany jest ze sklejki min. 3 warstw o gr. min. 4 mm, obłożony gąbką o gęstości min. 35kg/m³ i grubości min. 28 mm.
- Krzesło musi być wyposażone w stabilną podstawę jezdnią w postaci pięcioramiennej stalowej gwiazdy lakierowanej proszkowo, na kolor ALU, musi posiadać samohamowne kółka, przeznaczone do wykładziny.
- Tapicerka o właściwościach: 100% włókno poliolefin, odporność mechaniczna na ścieranie – co najmniej 40.000 cykli wg EN ISO 12947-2:1999, atest trudnopalności potwierdzony badaniami wg normy – PN-EN 1021-1: 2006 – tłący papieros, nietoksyczność potwierdzona badaniami wg normy PN-88/B-02855, odpowiada wymaganiom higieniczności potwierdzonym opinią PZH lub lub równoważnym atestem wystawionym przez inne podmioty uprawnione do badania jakości.

Fotel wyposażony w system ruchowy zapewniający zdrowe siedzenie podczas wydłużonych godzin pracy. System posiada dynamiczne ergonomicznie wyprofilowane oparcie zapewniające ruch podczas pracy oraz właściwe podparcie ciała w każdej pozycji, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, regulację głębokości siedziska, blokadę oparcia i siedziska w wybranej pozycji (5 pozycji) dającą możliwość wybrania statycznej pozycji do pracy, zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady (funkcja anti-shock), regulację siły oporu oparcia, regulację wysokości oparcia(wysokość oparcia min 550 mm) w zakresie minimum 8 cm niezależnie od regulacji wysokości siedziska lub oparcie o stałej wysokości min. 600 mm z możliwością regulacji

podpory lędźwiowej, płynnie regulowaną wysokość krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Pytanie 2:

Zamawiający w OPZ powołuje się na projekty aranżacji.

Informujemy, iż w dołączonej dokumentacji brak jest wspomnianych projektów, w związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie opisu o niezbędne projekty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż uzupełnia szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o dokumentację wymienioną poniżej, która stanowić będzie Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- schemat pomieszczeń – rzut piwnic,
- schemat pomieszczeń – rzut parteru,
- projekt aranżacji wnętrz. Wyposażenie meblowe – rzut piwnic,
- projekt aranżacji wnętrz. Wyposażenie meblowe – rzut parteru,
- projekt aranżacji wnętrz. Wyposażenie meblowe – rzut 1 piętra,
- projekt aranżacji wnętrz. Wyposażenie meblowe – rzut 2 piętra,
- projekt aranżacji wnętrz. Wyposażenie meblowe – rzut 3 piętra,
- projekt aranżacji wnętrz. Wyposażenie meblowe – rzut 4 piętra.

Przedmiotowe dokumenty pełnią rolę pomocniczą, jedynie w stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w którym wyraźnie powołano się na nie, należy uwzględnić informacje z aranżacji przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Ww. dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, a także w związku z treścią art. 38 ust. 6 ustawy, Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert, a także wniesienia wadium, wyznaczonego na dzień 14 listopada 2017 r., **wyznaczając nowy termin na dzień 23 listopada 2017 r.**, nie dokonując jednocześnie zmiany godzin składania i otwarcia ofert.

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy wezmą udział w niniejszym postępowaniu i złożą oferty.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
d/s realizacji zamówień publicznych
Sądu Okręgowego w Warszawie

Ł. Urowalski